

中性硅酮密封胶

性能及用途:

本品是单组份、中性室温固化的有机硅弹性密封胶。具有优异的耐候性和粘接力。除铜外对大多数建材无腐蚀性,并且粘接良好,是建筑门窗安装理想的防水密封材料。应用于各类

产品名称: 中性硅酮密封胶

产品标准: GB/T 14683-2017

外观: 细腻、均匀膏状物 (半透明膏状物、黑色光白色光亮膏状物)

建筑门窗、门窗玻璃的安装密封, 以及金属、石材、陶瓷、木材等基材的粘接、填缝、修补。

包装及贮存:

钢桶包装, 净重190kg。属于非危险品, 储存于温度在27℃以下的阴凉干燥处, 有效期为9个月。建议在使用前6个月内使用。

技术指标:

项目				指标			
HS-6130W		HS-6100B		HS-6115B		HS-6120B	
HS-6130		HS-6115		HS-6130		HS-6100W	
HS-6115W		HS-6130W		HS-6115W		HS-6130W	
Δ瓶口位置(mm)		Δ瓶口位置(mm)		Δ瓶口位置(mm)		Δ瓶口位置(mm)	
下垂度		下垂度		下垂度		下垂度	
>0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.4		≤0.4	
≤0.4		≤0.4		≤0.			