

股票代码:603260.SH

性能及用途:

产品名称:端烯甲基硅油

CAS编号:68083-19-2

产品标准:Z/FSD18-2019

主要性能特点:具有优异的物理性能,可用作表面润滑剂,耐抓痕,内部润滑

改性剂:可用作表面润滑剂,耐抓痕,内部润滑

技术指标:

粘度(25℃)		乙炔基质量分数	挥发份(150℃,2h)	包装及贮存:
/mPa·s		%	%≤	
100	90-110	0.90-1.10	1.5	通风处,注意防火、防雨、防潮、防晒、避免
HS-350	315-385	0.47-0.58	1.5	与强酸、强碱接触,按非危险品运输。搬运时
HS-500	450-550	0.37-0.46	1.5	轻拿轻放,避免碰撞
HS-1000	900-1100	0.29-0.36	1.5	
HS-3500	3150-3850	0.18-0.23	1.5	
HS-10000	9000-11000	0.12-0.16	1.5	
HS-60000	54000-66000	0.08-0.10	1.5	
HS-100000	90000-110000	0.05-0.08	1.5	

备注:所有技术指标均以出厂检验报告为准。客户有特殊要求时,另行协商。

积于跬步 凌于高峰

SUCCESS COMES FROM PERSISTENCE