HOSHINE

股票代码：603260.SH

沉淀二氧化硅

产品名称：沉淀二氧化硅
简　　称：沉淀白炭黑
CAS 编号：10279-57-9
产品标准：HG/T 3061-2009

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体；运动鞋底做补强剂，填充剂；混炼硅橡胶中主组份；牙膏磨擦剂；保温材料气凝胶的原料；绝缘橡胶的补强剂；光伏配件填充剂等。

沸点/范围：＞100℃
密度(25℃)：2.6g/cm^3
水溶性 (g/l)：不溶于水
外　　观：白色粉末

包装及贮运：

5kg/袋，粗粉 20kg/

袋；吨袋包装，压块料，350kg/袋。本品应储

成污染。不得与可使产品变质或使包装袋损坏的物品混淆。凡漏出包外的产品，一律不得再返回包内。

技术指标：

项目	指标	
比表面积/（m^2/g	HS-145	
	130-150	
SiO_2/% ≥	90	
45μm筛余物/% ≤	0.5	
加热减量/%		4.0-8.0
灼烧减量/% ≤		7.0
悬浮液 pH 值		5.0-8.0
总铜含量/（mg/kg ）≤		10
总锰含量/（mg/kg） ≤		40
总铁含量/（mg/kg） ≤		500
吸油值/ （cm^3/g ）		2.0-3.5

备注：除以上规格外，特殊规格，由供需双方协商确定。